

# LE FORUM

## EQUIPEMENT DES LOCAUX

### 1° HALL D'ENTREE

Porte à 2 vantaux, structure aluminium laquée et vitrage clair

Sols : Carrelage Grès Cérame, teinte, calepinage avec incrustation de carreaux polis au choix de l'Architecte

Plinthes : nature dito sol

Murs : Revêtement peinture satinée et façon stucco, avec habillage panneaux bois ; suivant panneaux après étude (choix de matériaux et couleurs) du maître d'oeuvre

Plafond : dalles perforées suivant choix architecte

Eclairage : par appliques ou intégrées en plafond suivant choix architecte.

Possibilité d'accès direct au hall depuis parking arrière.

### 2° BUREAUX ET CIRCULATIONS ETAGE

Sols : moquette en dalles type TECSOM 3580 de SOMMER

Plinthes : le long des façades, plinthes électriques à 3 compartiments

Murs : peinture lisse acrylique.

Plafonds : dalles 60 x 60 ARMSTRONG type Minaboard sur ossature apparente ou similaire permettant l'accrochage des cloisons

Eclairage : pour les bureaux, par luminaires encastrés 60 x 60 type OMEGA de EUROPHANE ou similaire

Portes d'accès aux plateaux : Portes à âme pleine tiercées, stratifiées 2 faces avec huisserie métallique

### 3° SANITAIRES

Sols : carrelages en grès cérame 30 x 30, non glissant, teinte au choix de l'Architecte

Murs : Faïence 20 x 20 polychromies au choix de l'Architecte sur tout le pourtour et sur 1,80 m de hauteur.

Plafonds : Dalles 60 x 60 ARMSTRONG type Minaboard ou similaire

Portes : Portes d'accès aux sanitaires à âme pleine stratifiées 2 faces avec huisserie métallique.

Lavabos dans chaque WC:

W.C. : Cuvettes blanches avec abattants doubles blancs ; réservoir de chasse de type GEBERIT encastré ; barre de relevage chromée pour W.C handicapés.

Eclairage : Niveaux d'éclairage 150 Lux sur lavabos et 100 lux dans les W.C. par spots.

### 4° ESCALIERS INTERIEURS

Sols : Revêtement assorti au sol des halls entre niveaux rez-de-chaussée et 1<sup>er</sup> étage ; et peinture pour les autres niveaux.

Murs : peinture lisse de type acrylique.

Garde-corps : main courante constituée d'un tube métallique.

### 5° ASCENSEUR :

De type hydraulique (630 Kg)

# LE FORUM

## EQUIPEMENT DES LOCAUX

### 6° LOCAUX D'ACTIVITES EN RDC

Locaux livrés brut de décoffrage, équipés d'une arrivée d'eau, alimentation électrique, évacuation eaux usées, menuiserie extérieure aluminium, porte sectionnelle + porte de service par local.

Dalle béton lissée au sol, accès bureau par escalier intérieur.

Dalle béton en plafond.